

Ritulu preses īss tehniskais raksturojums:

- pacēlājhēdera platums 2,00 m
- pacējāja zaru rindu skaits 5 gab.
- atstarpe starp pacēlājhēdera zariem 70 mm
- hidrauliska pacēlājhēdera nolaišana/pacelšana ir
- pneimatiskie riteņi pacēlājhēderim ir
- smalcinātāja nažu skaits 15 gab.
- nažu ieslēgšana/atslēgšana no traktora kabīnes, kā arī ir iespējams ieslēgt 7 nažus, 8 nažus vai visus 15 nažus
- nažu aizsardzība hidrauliska
- teorētiskais sasmalcinātās masas garums (smalcina ar 15 nažiem) 65 mm
- ruļļu skaits kamerā 18 gab.
- maksimālais hidraulikas spiediens 180 bar
- rituļa izmēri (platums x diametrs) 1,23 x 1,25 m
- rituļa iesiešana ar tīklu (manuāli vai automātiski)
- preses vadības un kontroles monitors traktora kabīnē ir
- preses vadība manuāla vai automātiska ir
- hidrauliski nolaižams nažu galds aizdambējumiem ir
- automātiskā gultņu eļļošana ir
- divrindīgie rullīšu gultņi ruļļiem ir
- automātiskā ķēžu eļļošana ir
- nepieciešamā jauda (minimālā) 90 ZS
- riepu izmērs 500/50-17
- nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni 540 apgr./min
- preses darbība pusautomātiska ir

- svars 3500 kg
- garums 4,05 m
- platums 2,55 m
- augstums 2,45 m
- apgaismojums pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem ir
- tehniskā instrukcija latviešu valodā ir
- garantijas periods no piegādes brīža 24 mēneši

Iespējamais papildus aprīkojums:

- Riepas ar izmēru 500/50-22,5
- Rullis pirms pacēlāja
- Smalcināšanas mehānisms ar 25 nažiem