

Ritulu preses īss tehniskais raksturojums:

pacēlājhēdera platums 2,00 m

pacējāja zaru rindu skaits 5 gab.

atstarpe starp pacēlājhēdera zariem 70 mm

hidrauliska pacēlājhēdera nolaišana/pacelšana ir

pneimatiskie riteņi pacēlājhēderim ir

smalcinātāja nažu skaits 23 gab.

nažu ieslēgšana/atslēgšana no traktora kabīnes, kā arī ir iespējams ieslēgt 11 nažus, 12 nažus vai visus 23 nažus

nažu aizsardzība hidrauliska

teorētiskais sasmalcinātās masas garums 46 mm

ruļļu skaits kamerā 18 gab.

maksimālais hidraulikas spiediens 180 bar

rituļa izmēri (platums x diametrs) 1,23 x 1,25 m

rituļa iesiešana ar tīklu (manuāli vai automātiski)

preses vadības un kontroles monitors traktora kabīnē ir

preses vadība manuāla vai automātiska ir

hidrauliski nolaižams nažu galds aizdambējumiem ir

automātiskā gultņu eļļošana ir

divrindīgie rullīšu gultņi ruļļiem ir

automātiskā ķēžu eļļošana ir

nepieciešamā jauda (minimālā) 100 ZS

riepu izmērs 500/50-22,5

nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni 540 apgr./min

preses darbība automātiska ir

svars 3700 kg

garums 4,05 m

platums 2,58 m

augstums 2,45 m

apgaismojums pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem ir

tehniskā instrukcija latviešu valodā ir

garantijas periods no piegādes brīža 24 mēneši

Iespējamais papildus aprīkojums:

- Rullis pirms pacēlāja