

Ietinēja īss tehniskais raksturojums:

- pašuzkraujošs
- var strādāt ar 750 mm platu plēvi, plēves automātiska nogriešana un noturēšana
- ietinēja darbības vadības un kontroles monitors
- platforma ietītā rituļa saudzīgai horizontālai nolikšanai pēc ietīšanas
- piekabināms traktoram
- riteņi 350/50-16
- uzkraušanas mehānisma celjspēja 1100 kg
- nepieciešamā sūkņa ražība 22 l/min. pie 170 bar spiediena
- galda rotācijas ātrums 30 apgr./min
- ietinēja vadība no traktora kabīnes ar „Joydick” sistēmu
- transporta garums 5,70 m, platums 2,45 m, augstums 2,46 m (vienkārši noņemams plēves ruļļa turētājs, tad augstums ir 1,25 m)
- pašsvars 1870 kg
- nepieciešamais strāvas nodrošinājums ir 12V līdzstrāva
- ražība līdz 65 rituļiem stundā
- apgaismojums pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem
- tehniskā instrukcija latviešu valodā
- garantijas periods ir 2 gadi no piegādes brīža

Izvēles papildus aprīkojums:

– Palīgiekārtā rituļu nolikšanai arī vertikāli