

Ietinēja īss tehniskais raksturojums:

- pašuzkraujošs
- ietinēja darbības pilnībā automatizētas
- var strādāt ar 750 mm platu plēvi, plēves automātiska nogriešana un noturēšana
- ietinēja darbības vadības un kontroles monitors
- platforma ietītā rituļa saudzīgai horizontālai nolikšanai pēc ietīšanas
- piekabināms traktoram
- riteņi 350 x 50 x 16
- uzkraušanas mehānisma celtspēja 1100 kg
- nepieciešamā sūkņa ražība 22 l/min. pie 170 bar spiediena
- galda rotācijas ātrums 30 apgr./min
- ietinēja vadība no traktora kabīnes ar elektronisku vadības paneli
- transporta garums 5,70 m, platums 2,45 m, augstums 2,46 m (vienkārši noņemams plēves rullja turētājs, tad augstums ir 1,25 m)
- pašvars 1870 kg
- ražība līdz 65 rituļiem stundā
- apgaismojums pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem
- tehniskā instrukcija latviešu valodā
- garantijas periods ir 2 gadi no piegādes brīža

Izvēles papildus aprīkojums:

– Palīgiekārtu rituļu nolikšanai arī vertikāli

Izvēles aprīkojums:

– Palīgiekārtu 500 mm plēves lietošanai

– Hidroagregāts (motors, hidrosūknis, hidrobāka)